



Invändiga och utvändiga snickerier måste ibland skyddas tillfälligt då man målar eller putsar omkringliggande ytor. För detta används oftast maskeringstejp.

Att ta hänsyn till vid maskering:

- Tejpen skall enligt tillverkaren vara avsedd för maskering.
- Följ de råd/rekommendationer som tejptillverkaren anvisar.
- Används maskeringstejp utvändigt skall den vara fukt, UV och väderbeständig.
- Ytorna som skall maskeras måste vara rena och torra.
- Maskeringstejpen skall sitta på ytan så kort tid som möjligt. Avlägsna tejpen så snart det är möjligt, senast efter 3-4 dagar.
- Vid maskering i samband med murning och putsarbeten bör observeras att fukt kan ackumuleras och därmed leda till färgsläpp, om tejpen inte avlägsnas direkt efter avslutat arbete.
- Borttagning av tejpen skall utföras vinkelrätt mot underlaget med en lugn och jämn rörelse.
- Finns det tvivel om tejpens lämplighet måste en test utföras på aktuellt underlag.

Tejp	Rekommenderas av tejpstillverkaren	Kommentar
Tesa Blå 4308	Ja	Får inte sitta längre än 4 dagar.
Transparenta och färgade plasttejper.	Nej	Får inte användas, kan skada ytan redan efter några dagar.
Scotch 2214 Gul (s.k. målartejp)	Nej	Får inte användas, åldras mycket fort och blir då svår att ta bort.
Scotch Blue 2080 60 Day	Ja	Är enligt vår test den bästa tejp, kan sitta längre än övriga.
Scotch Blue 2090 14 Day	Ja	Får inte sitta längre än 4 dagar.

Ovanstående test skall enbart hanteras som information, aktuella tejpstillverkare kan ändra sina kvaliteter till det bättre eller sämre utan vår vetskap. Dessutom kan det finnas andra tejper som är lämpliga eller olämpliga.

