

NORECRYL AQUA DTM



Isocyanatfri Norecryl Aqua DTM för korrosionsskyddsmålning

När kravet är korrosions- och väderbeständighet, är **Norecryl Aqua DTM** det rätta valet. Denna tvåkomponents vattenburna akrylfärg kombinerar de bästa egenskaperna från epoxier och polyuretanfärger, den är användarvänlig utan isocyanater.

VARFÖR VÄLJA NORECRYL AQUA DTM?



ISOCYANATFRI

Ett säkrare val för användaren.



GRÖNARE VAL

Vattenburna alternativ för att förbättra arbets säkerheten.



ENSKIKTSFÄRG

Snabbare målningsprocess.



8 TIMMAR BRUKSTID

Underlättar målningsprocessen, minskar mängden färgsvinn.

NORMAALI



+46 70 537 6404
+46 70 537 6414



forsaljning@normaali.se



Varggatan 23
749 40 Enköping



Nor-maali.fi/se

VÄDERBESTÄNDIGT KORROSIONSSKYDD UTAN ISOCYANAT

Norecyl Aqua DTM kombinerar de bästa egenskaperna från epoxifärger och polyuretanfärger: korrosionsbeständighet, väderbeständighet och slät yta.

Norecyl Aqua DTM är en enskiktsfärg (DTM) i korrosionsklass C2-C3. Den uppnår korrosivitetsklass C3-M vid 120 µm torrsikt, vilket gör den till ett utmärkt val för produktmålning och stålkonstruktioner.

Säkrare val för industrimålning

Norecyl Aqua DTM är utformad för säkrare målning med hänsyn till de tekniska egenskaperna. Den innehåller inte isocyanater, vilket gör den till ett säkrare val för användaren. Norecyl Aqua DTM har en VOC-halt på endast 58 g/L, vilket gör den till ett säkrare alternativ för användaren och miljön.

NISO-enskiktsfärg med lång brukstid

Isocyanatfria Norecyl Aqua DTM är ett kostnadseffektivt färgalternativ när man vill ha ett väderbeständigt korrosionsskydd. Färgen har en brukstid på 8 h, vilket är mycket långt jämfört med många polyuretanfärger. Färgsvinnet minskar och målningsobjekt blir klart snabbare.

Uppdaterad produktinformation (TDS) och säkerhetsdatablad (SDS) samt våra allmänna villkor för exportförsäljning finns att ladda ner på www.nor-maali.fi. Om det finns skillnader mellan de olika dokumenterna, är TDS och SDS informationen gällande över annan information.



NORECRYL AQUA DTM

ALLMÄNNA STÅLKONSTRUKTIONER MASKINER OCH UTRUSTNING

ISOCYANATFRI ENSKIKTSFÄRG

TORRHALT	50 %
VOC	57 G/L
BLANDNINGSFÖRHÅLLANDE	4:1
BRUKSTID	8 H
KULÖRER	RAL OCH NCS S
GLANS	HALVBLANK
KORROSIVITETSKLASS	
ENSKIKTSFÄRG	C2 – C3
HÅLLBARHETS KLASS	120 µm – C3 M

Mera information i TDS

NORMAALI

ESTONIA

Oü Nor-Maali
Vana-Narva mnt 5c,
Maardu
74114 Estonia

Tel. +372 600 3948
tellimus@nor-maali.ee

FINLAND

Nor-Maali Oy
Vanhatie 20
15240 Lahti

Tel. +358 (0)3 874 650
myynti@nor-maali.fi

SLOVAKIA

Nor-Maali s.r.o.
Senecká cesta 18
821 04 Bratislava

Tel. +421 903 210 259
sales@nor-maali.sk